

# Autoklaver

Bordautoklave - Gulvautoklave - Toploaded - Frontloaded - Forbrugsartikler

BUCH  HOLM

Vi ved, hvad der skal til...

**Bordautoklaver - Top loaded bordautoklaver****Certoclav Classic**

Manuelt betjent bordautoklave. Svarer til den meget solgte CertoClav EL, blot udført i rustfrit stål. Meget nem og sikker at anvende. Udstyret med timer (for manuel kontrol af processtiden), termometer, manometer, sikkerhedslås og sikkerhedsventil.

**9842028** **Bordautoklave, CertoClav Classic 125°C/140°C, 18 l**  
Kan via ventil indstilles til 2 temperaturer: 125°C eller 140°C.

**9842029** **Bordautoklave, CertoClav Classic 115°C/121°C, 18 l**  
Kan via ventil indstilles til 2 temperaturer: 115°C eller 121°C.

**CERTOCLAV****Certoclav Multikontrol**

CertoClav bordautoklaver er den rigtige løsning til mindre laboratorier eller supplement til en stor, centralt placeret autoklave. Autoklaverne optager ganske lidt plads, kan sættes direkte på bordet og kræver ikke eksterne installationer, udover tilslutning til el. Autoklaverne er udført i rustfrit stål og er ideelle til sterilisering af medier, glas, instrumenter, affald m.v. samt materiale-test som f.eks. HAST-test.

**9842030** **Bordautoklave, CertoClav MultiControl 2, 18 liter**  
CertoClav Multicontrol 2 med programmerbar kontroller. Standard-sterilisationsprogram installeret. Printerport for tilslutning af CertoClav printer (varenr. 9842033) og USB-port til PC-tilslutning. Leveres med software til nem monitorering af autoklaven (licens kræves ved mere avanceret programmeringsfunktioner).

**CERTOCLAV**

**6268833** **Bordautoklave, CertoClav MultiControl 2 Touch, 18l**  
CertoClav Multicontrol 2 touch med programmerbar kontroller med touch-skærm. Alle opgaver kan vises på skærmen, så nye brugere nemt kan sættes ind i funktionerne. Mulighed for tilslutning af dokumentationsprogram via CertoCloud, hvor alle brugerinformationer og kørsler gemmes i 10 år og kan ses fra en hvilken som helst webbrowser. 6 måneders prøveperiode på CertoCloud er inkluderet i prisen.



**9842031** **Bordautoklave, CertoClav Connect, 18 liter**  
CertoClav Connect er en fuldautomatisk autoklave, der er udstyret med 7" touch-skærm med intuitiv brugerflade. Maks sterilisationstemperatur: 140°C. Alle opgaver kan vises på skærmen, så nye brugere nemt kan sættes ind i funktionerne. Mulighed for tilslutning af dokumentationsprogram via CertoCloud, hvor alle brugerinformationer og kørsler gemmes i 10 år og kan se fra en hvilken som helst webbrowser. 6 måneders prøveperiode på CertoCloud er inkluderet i prisen.



9842032

CertoClav CultureMedia anvendes ved sterilisering af medier. Den fuldautomatiske autoklaven har en integreret 10-liters spand med omrører og kontrolleres via 7" touch skærm.

Alle opgaver kan vises på skærmen, så nye brugere nemt kan sættes ind i funktionerne. Mulighed for tilslutning af dokumentationsprogram via CertoCloud, hvor alle brugerinformationer og kørsler gemmes i 10 år og kan ses fra en hvilken som helst webbrowser. 6 måneders prøveperiode på CertoCloud er inkluderet i prisen.



## Bordautoklaver - Front loaded bordautoklaver

### Autester

**Autester bordautoklaver** for automatisk drift. Udført i AISI316 rustfrit stål. Med pulserende forvakuum, for at undgå luftlommer, vakuumtørring, automatisk udluftning samt akustisk alarm efter endt cyklus. Med RS-232 interface for tilslutning af printer, eller USB-port til opsamling af data. Sikkerhedsanordning så lågen ikke kan åbnes, før trykket er udlignet. Leveres inkl. rack med 3 hylde og plade til instrumentposer.



5083029

#### Autester ST 12 DRY PV, Class B, 12 liter

##### 5 faste programmer:

- 1: Temperatur: 134°C, vakuum: 8 min., sterilisation: 12 min., tørring: 10 min.
- 2: Temperatur: 134°C, vakuum: 4 min., sterilisation: 4 min., tørring: 10 min.
- 3: Temperatur: 121°C, vakuum: 8 min., sterilisation: 30 min., tørring: 10 min.
- 4: Temperatur: 121°C, vakuum: 4 min., sterilisation: 20 min., tørring: 10 min.
- 5: Temperatur: 134°C, vakuum: 8 min., sterilisation: 12 min., tørring: 15 min.

##### 2 testprogrammer:

- Bowie Dick test: 134°C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 1 min.  
Vakuumtest: tryk: 2,1 bar, sterilisation: 10 min.



5083030

#### Autester ST 18 DRY PV, Class B, 18 liter

##### 8 faste programmer:

- 1: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 8 min.
- 2: Temperatur: 134° C, Cyklus type: B, sterilisation: 4 min., tørring: 4 min.
- 3: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 10 min.
- 4: Temperatur: 134° C, Cyklus type: B, sterilisation: 18 min., tørring: 10 min.
- 5: Temperatur: 121° C, Cyklus type: B, sterilisation: 20 min., tørring: 8 min.
- 6: Temperatur: 121° C, Cyklus type: B, sterilisation: 20 min., tørring: 10 min.
- 7: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 4 min.
- 8: Temperatur: 121° C, Cyklus type: S, sterilisation: 30 min., tørring: 18 min
- 9: Brugerdefineret

##### 3 testprogrammer:

- Bowie Dick test: 134°C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 3 min.  
Helix test: 134° C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 8 min.  
Vakuumtest: 134° C, Tryk: 2,1 bar



**4001735 Autester ST 23 DRY PV, Class B, 23 liter**

**8 faste programmer:**

- 1: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 8 min.
- 2: Temperatur: 134° C, Cyklus type: B, sterilisation: 4 min., tørring: 4 min.
- 3: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 10 min.
- 4: Temperatur: 134° C, Cyklus type: B, sterilisation: 18 min., tørring: 10 min.
- 5: Temperatur: 121° C, Cyklus type: B, sterilisation: 20 min., tørring: 8 min.
- 6: Temperatur: 121° C, Cyklus type: B, sterilisation: 20 min., tørring: 10 min.
- 7: Temperatur: 134° C, Cyklus type: S, sterilisation: 4 min., tørring: 4 min.
- 8: Temperatur: 121° C, Cyklus type: S, sterilisation: 30 min., tørring: 18 min
- 9: Brugerdefineret

**3 testprogrammer:**

- Bowie Dick test: 134°C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 3 min.  
Helix test: 134° C, sterilisation: 3,5 min., tørring: 8 min.  
Vakuumtest: 134° C, Tryk: 2,1 bar



**5083034 Autester ST 25 DRY-PV III, LAB, 25 liter**

Multifunktions-autoklave til laboratoriebrug med 10 programmer, der frit kan ændres af brugeren. Stort kammer, Ø30 x 35 cm med plads til BlueCap-flasker på op til 2000 ml. Kan derudover benyttes til autoklavering af affald, pipettespidser, instrumenter m.m.

Plads til fig. BlueCap-flasker:

- 12 x 250 ml
- 9 x 500 ml
- 3 x 1000 ml
- 2 x 2000 ml



**Tilbehør til Autester autoklave**

**494120123 Selecta Ink printer, inkl. kabler**

**494120130 Selecta USB adapter, pen-drive inkl. memory-kort**



**Tuttnauer EL-D****Fuldautomatisk bordautoklaver med avanceret kontrolsystem**

Udstyret med:

- Op til 30 programmer (10 faste, afhængig af option)
- Nem betjening af kontrolpanel
- Farve-display med visning af tryk, temperatur, tid og fejl. Programforløbet er let læsbart vha. farver
- 2 flexible Pt100 temperaturfølere i kammeret
- Automatisk dørluk/lås
- Standard Ethernet, USB og RS-232 interface
- Automatisk vandpåfyldning og tømning
- Kondensering af afgangsdamp
- Alle D-Line autoklaverne har USB udgang, til back-up eller opdatering

Alle Tuttnauer bordautoklaver har reservoir til deioniseret vand. Dette vand skal skiftes regelmæssigt, men til gengæld behøver man ikke at have en installation med deioniseret vand ved arbejdspladsen.

**5043660 Tuttnauer bordautoklaver 2840 EL-D, 28 ltr.**

Med plads til 5 x 1000 ml BlueCap flasker

**5043661 Tuttnauer bordautoklaver 3840 EL-D, 52 ltr.**

Med plads til 4 x 2000 ml BlueCap flasker

**5043662 Tuttnauer bordautoklaver 3850 EL-D, 62 ltr.**

Med plads til 6 x 2000 ml BlueCap flasker

**5043663 Tuttnauer bordautoklaver 3870 EL-D, 85 ltr.**

Med plads til 9 x 2000 ml BlueCap flasker

**5043664 Tuttnauer bordautoklaver 5050 EL-D, 110 ltr.**

Med plads til 3 x 5000 ml BlueCap flasker

**5043665 Tuttnauer bordautoklaver 5075 EL-D, 160 ltr.**

Med plads til 5 x 5000 ml BlueCap flasker

**Tuttnauer, borde**

Fremstillet i rustfrit stål. Bringer autoklaverne op i ergonomisk korrekt arbejdsstilling. Alle bordene kan forsynes med hjul, som letter flytning.

**5043940 Rustfrit stålbord til Tuttnauer model 38xx****5043942 Rustfrit stålbord til Tuttnauer model 50xx****5043945 Hjul til rustfrit stålbord**

Hjulsæt til autoklaveborde i rustfrit stål.

**Astell**

## Astell AMB bordautoklave

Denne kompakte standalone autoklave fås som Classic med manuel opfyldning eller Autofill med automatisk opfyldning. Autofill har et reservoir hvor der er vand nok til 15 kørsler. Begge modeller fås i 3 størrelser 33, 43 og 63 liter med front load. Temperatur fra 100° til 138° C. Som standard har de:

- Aktivkøling
- Touch skærm med simpel menu
- Intern hukommelse med plads til data fra 5000 kørsler.
- Bruger log og password beskyttelse
- Programmerbar kontroller, med mulighed for at stoppe, holde eller springe i et program

Astell 

<b>5043200</b>	<b>Astell bordautoklave, Classic 33 liter</b> 33-liters modellen kan rumme 8 x 1000 ml BlueCap-flasker.
<b>5043201</b>	<b>Astell bordautoklave, Classic 43 liter</b> 43-liters modellen kan rumme 11 x 1000 ml BlueCap-flasker.
<b>5043202</b>	<b>Astell bordautoklave, Classic 63 liter</b> 63-liters modellen kan rumme 15 x 1000 ml BlueCap-flasker.
<b>5043203</b>	<b>Astell bordautoklave, Autofill 33 liter</b> 33-liters modellen kan rumme 8 x 1000 ml BlueCap-flasker.
<b>5043204</b>	<b>Astell bordautoklave, Autofill 43 liter</b> 43-liters modellen kan rumme 11 x 1000 ml BlueCap-flasker.
<b>5043205</b>	<b>Astell bordautoklave, Autofill 63 liter</b> 63-liters modellen kan rumme 15 x 1000 ml BlueCap-flasker.

**Gulvautoklaver - Top loaded gulvautoklaver****Presoclave gulvautoklaver**

Presoclave vertikal autoklave for semiautomatisk drift. Udført i AISI304 rustfrit stål. Elektronisk kontrol af tid og temperatur med digital display fra 115 til 134°C (0,62 til 2 bar). Timer 3 - 99 min., automatisk udluftning samt akustisk alarm efter endt cyklus. Mulighed for tilslutning af medie temperaturføler. Sikkerhedsanordning så lågen ikke kan åbnes før trykket er udlignet.

<b>5083009</b>	<b>Autoklave, Presoclave III, 50 liter</b> Har plads til 3 kurve, Ø25 x 20 cm
<b>5083008</b>	<b>Autoklave, Presoclave III, 80 liter</b> Har plads til 2 kurve, Ø38 x 28 cm.
<b>491000495</b>	<b>Rustfri kurv, Ø25 x 20 cm</b>
<b>491000496</b>	<b>Rustfri kurv, Ø38 x 28 cm</b>

**Autester ST gulvautoklaver**

Autester vertikal autoklave for automatisk drift. Udført i AISI316 rustfrit stål. Justerbar temperatur i området 105 til 134°C (0,21 til 2 bar). Med 9 brugerbestemte programmer, forvakuum for at undgå luftlommer, vakuumbørstning, automatisk udluftning samt akustisk alarm efter endt cyklus. Steriliseringstid fra 3 til 60 min. og tørretid fra 20 til 60 min. Har vandreservoir, men kan også tilsluttes ekstern vandforsyning. Med RS232 interface og USB udgang. Kan tilsluttes PEN-DRIVE datalogger og computerconnector. Med mulighed for indbygning af printer (skal bestilles med autoklaven) og tilslutning af medietemperaturføler. Sikkerhedsanordning så lågen ikke kan åbnes, før trykket er udlignet.

<b>5083015</b>	<b>Autoklave, Autester ST DRY PV III 50, 50 liter</b> Har plads til 3 kurve, Ø25 x 20 cm
<b>5083016</b>	<b>Autoklave, Autester ST DRY PV III 80, 80 liter</b> Har plads til 2 kurve, Ø38 x 28 cm
<b>5083017</b>	<b>Autoklave, Autester ST DRY PV III 150, 150 liter</b> Har plads til 3 kurve, Ø44,5 x 22 cm
<b>491000495</b>	<b>Rustfri kurv, Ø25 x 20 cm</b>
<b>491000496</b>	<b>Rustfri kurv, Ø38 x 28 cm</b>
<b>491000780</b>	<b>Rustfri kurv, Ø44 x 22 cm</b>



**STERIL-FOOD****Autoklave til konservespasteurisering/sterilisering**

Med modtrykssystem, for at forhindre brud på dåserne. Udstyret med mikroprocessor til kontrol af sterilisationen og nedkølingen og med udlæsning på LCD-display.

- Justerbar pasteuriseringstemperatur i området 70 til 100°C
- Justerbar steriliseringstemperatur i området 100 til 121°C
- Steriliseringstid fra 1 til 99 min
- Valgbar nedkølingstemperatur
- Med 10 brugerbestemte programmer
- Temperatur, tid og tryk kan registreres på USB
- Tilslutning til eksternt vandforsyning for fyldning af vandreservoir
- Sikkerhedsanordning for låg og overtryk

Kræver tryklufttilslutning.



**5083040**      **STERIL-FOOD COM 20 autoklave, 20 liter**

Med indbygget kompressor.

**HMC Europe, HV-serien**

Enkel og god sterilisering.

Vertikal dampsterilisator med nyudviklet sikkerhedslås. Fuldautomatisk, mikroprocessor-kontrolleret. Programmerbar.

Forudindsat programmer med enkelt valg, kan programændres via parametrene temperatur, tid, udluftning.

Medieprogram i henhold til TRB 402 og EN61010-2 (kræver flex-sensor)

AGAR program med opvarmingscyklus. Natprogram: fyld maskinen om aftenen, og find den steriliseret næste morgen.

Dampkondenser som standard. Monteret på hjul. Ingen tilslutning til vand-/dampforsyning eller afløb.

Strømforsyning: 230V, 50/60Hz

**HMC**  
EUROPE



**9842418**      **HMC autoklave HV, Ø24 x 55 cm, 85 liter**

**Panasonic gulvautoklaver**

Panasonic autoklaven kræver ingen tilslutning af vand eller afløb. Udstyret med låsbare hjul. Låget, der er enhandsbetjent, åbner lodret og er forsynet med beskyttelseskappe, for at undgå gener fra damp. MLS-3751L har en højde på 74,8 cm og kan placeres under et bord. Som noget nyt har autoklaven "voice guidance", der hjælper brugeren, også med advarsler. Autoklaverne har 4 forskellige menupunkter med hver op til 3 programmuligheder: Sterilisering af medier, sterilisering af medier og forblive varm (mellem 45 - 60°C), smeltning af agar og forblive varm (mellem 45 - 60°C), samt sterilisering af uindpakkede instrumenter og affald.

**Panasonic**



**4931200**      **Autoklave, Panasonic MLS-3751L, 50 liter**

Inklusiv 2 trådkurve, der hver kan rumme 4 x 1000 ml flasker.

**4931205**      **Autoklave, Panasonic MLS-3781L, 75 liter**

Inklusiv 3 trådkurve, der hver kan rumme 4 x 1000 ml flasker.

**Tuttnauer ELV-D, fuldautomatisk****Fuldautomatisk gulvautoklave med avanceret kontrolsystem**

Udstyret med:

- Op til 30 programmer (10 faste, afhængig af option)
- Nem betjening af kontrolpanel
- Farve-display med visning af tryk, temperatur, tid og fejl. Programforløbet er let aflæsbart vha. farver
- 2 flexible Pt100 temperaturfølere i kammeret
- Automatisk dørluk/lås
- Standard Ethernet, USB og RS-232 interface
- Automatisk vandpåfyldning og tømning
- Kondensering af afgangsdamp
- Alle D-Line autoklaverne har USB udgang, til back-up eller opdatering
- Disse autoklaver SKAL tilsluttes central forsyning af deioniseret vand (2 - 3 bar)

**5043740 Tuttnauer gulvautoklave 2840 ELV-D, 31 ltr.**

Med plads til:

- 1 kurv, Ø250 x 380 mm (5044100) eller
- 2 kurve, Ø250 x 190 mm (5044102)

**5043744 Tuttnauer gulvautoklave 3840 ELV-D, 52 ltr.**

Med plads til:

- 1 kurv, Ø357 x 365 mm (5044104) eller
- 1 kurv, Ø357 x 330 mm (5044106) eller
- 1 kurv, Ø357 x 220 mm (5044108) eller
- 2 kurve, Ø357 x 180 mm (5044110)

**5043748 Tuttnauer gulvautoklave 3850 ELV-D, 65L**

Med plads til:

- 1 kurv, Ø357 x 365 mm (5044104) eller
- 1 kurv, Ø357 x 330 mm (5044106) eller
- 2 kurve, Ø357 x 220 mm (5044108) eller
- 2 kurve, Ø357 x 180 mm (5044110).

**5043733 Tuttnauer gulvautoklave 3870 ELV-D, 85 l**

Med plads til:

- 1 kurv, Ø357 x 365 mm (5044104) eller
- 2 kurve, Ø357 x 330 mm (5044106) eller
- 3 kurve, Ø357 x 220 mm (5044108) eller
- 3 kurve, Ø357 x 180 mm (5044110)

**5043752 Tuttnauer gulvautoklave 5050 ELV-D, 110L**

Med plads til:

- 1 kurv, Ø465 x 350 mm (5044112) eller
- 2 kurve, Ø465 x 235 mm (5044114)

**5043756 Tuttnauer gulvautoklave 5075 ELV-D, 160L**

Med plads til:

- 2 kurve, Ø465 x 350 mm (5044112) eller
- 3 kurve, Ø465 x 235 mm (5044114)

**Tuttnauer, kurve****5044102 Tuttnauer trådkurv til 2840, Ø250 x 190 mm****5044100 Tuttnauer trådkurv til 2840, Ø250 x 380 mm****5044110 Tuttnauer trådkurv til 38xx, Ø357 x 180 mm****5044108 Tuttnauer trådkurv til 38xx, Ø357 x 220 mm****5044106 Tuttnauer trådkurv til 38xx, Ø357 x 330 mm****5044104 Tuttnauer trådkurv til 38xx, Ø357 x 365 mm****5044114 Tuttnauer trådkurv til 50xx, Ø465 x 235 mm****5044112 Tuttnauer trådkurv til 50xx, Ø465 x 350 mm**

**Astell AMA**

Kompakte standalone gulvautoklaver med temperaturområde fra 100° til 138° C.

Som standard har den:

- Aktivkøling.
- Touch skærm med simpel menu.
- Intern hukommelse med plads til data fra 5000 kørsler.
- Bruger-log og password-beskyttelse.
- Programmerbar kontroller med mulighed for at stoppe, holde eller springe i et program.

Astell **5043206 Astell gulvautoklave, top load, Classic 63 liter**

Med manuel opfyldning af vand.

**5043207 Astell gulvautoklave, top load, Autofill 63 liter**

Med automatisk opfyldning af vand inden start. Autofill har et reservoir, hvor der er vand nok til 15 kørsler.

**5043208 Astell gulvautoklave top load AMA, 95 liter**

Skal tilsluttes vand og afløb. Indeholder funktion, der holder den varm mellem de forskellige kørsler.

**5043209 Astell gulvautoklave top load AMA 120 liter**

Skal tilsluttes vand og afløb. Indeholder funktion, der holder den varm mellem de forskellige kørsler.

**5043210 Astell gulvautoklave top load AMA, 135 liter**

Skal tilsluttes vand og afløb. Indeholder funktion, der holder den varm mellem de forskellige kørsler.

**Gulvautoklaver - Front loaded gulvautoklaver****Astell ASB**

Astell ASB gulvautoklave.

Denne kompakte gulvautoklave med frontload er ideel til flasker med væsker, men kan også bruges til affald, glas og andre instrumenter. Skal tilsluttes vand og afløb. Fås i størrelserne 120, 153, 247, 290, og 344 liter med front load. Temperatur fra 100° til 138° C. Som standard har den:

- Aktivkøling.
- Touch skærm med simpel menu.
- Intern hukommelse med plads til data fra 5000 kørsler.
- Bruger-log og password-beskyttelse.
- Programmerbar kontroller med mulighed for at stoppe, holde eller springe i et program.
- Funktion, der holder den varm mellem de forskellige kørsler.

Astell **5043211 Astell gulvautoklave front load ASB, 120 liter****5043212 Astell gulvautoklave front load ASB, 153 liter****5043213 Astell gulvautoklave front load ASB, 247 liter****5043214 Astell gulvautoklave front load ASB, 290 liter****5043215 Astell gulvautoklave front load ASB, 344 liter****Tilbehør til autoklaver - Autoklave deodorant****Anabac duftkugler**

Deokapsler til autoklave. Med diskret, frisk duft til laboratoriet.

**6228599 Autoclave deodorant, Mint og eukalyptus****6231161 Autoclave deodorant Anabac® Poma, æble****6231720 Autoclave deodorant Anabac® Citrus, citron****7626764 Autoclave Deodorant Anabac® Floral, blomsterduft****7626766 Autoclave Deodorant Anabac® Peach, fersken**

## Tilbehør til autoklaver - Indpakkingsmateriale

## Autoklavetape

Indikatorotape i crepe. Med varmfølsomt tryk. Farveskift i henhold til DIN EN ISO 11140-1. Rulle med 50 meter.

9140787	<b>Autoklavetape, blyfri, 18 mm bred, 50 meter</b> Tape a på billedet.
9140788	<b>Autoklavetape, blyfri, 24 mm bred, 50 meter</b> Tape a på billedet.
0870905	<b>Autoklavetape, 19 mm bred, 50 meter</b> Tape b på billedet.
9140789	<b>Autoklavetape, 25 mm bred, 50 meter</b> Tape b på billedet.
9140790	<b>Autoklavetape, ekstra klæbende, 19 mm bred, 50 m</b> Tape c på billedet.
9140791	<b>Autoklavetape, ekstra klæbende, 25 mm bred, 50 m</b> Tape c på billedet.



## Autoklaverbare affaldsposer

Klare poser med blåt "biohazard"-mærke for sikker bortskaffelse. Lavet af 45µm tyk polypropylen. Kraftig samling i siderne til sikker opbevaring. Skrivefelt. Autoklaverbare ved 121°C.

		stk./pk
9404050	LLG affaldspose, PP, autoklaverbar, 310 x 660 mm	50
9404051	LLG affaldspose, PP, autoklaverbar, 415 x 600 mm	50
9404052	LLG affaldspose, PP, autoklaverbar, 610 x 810 mm	50




## Autoklaveposer Biohazard

0870942	<b>Autoklaveposer Biohazard, 220 x 280 mm</b> Orange autoklavepose i HDPE med farveindikation for udført sterilisering. Passer til stativ, varenr. 9404071. Pakke med 100 poser.
---------	--



9404071	<b>Stativ til Biohazard pose varenr. 0870942</b> Orange plastbelagt stålstativ til Biohazard poser i størrelsen 220 x 280 mm. Måler: 85 x 127 x 216 mm (BxLxH)
---------	---



**Folie/papir ruller**

Fremstillet af plastlaminat og papir. Posen er forsynet med en indikator, der viser, om posen har været igennem en steriliseringsproces.

Kan forsegles med svejsemaskine eller med autoklavetape.

- Poserne består af en gennemsigtig fler-lags co-polymer og 60-70 gsm medicinsk barriere-papir
- Non-toxic-indikator og print på ydersiden af alle poser og ruller
- Stærk 3-bånds-forsegling, som kan åbnes rent og fiberfrit
- Passer til alle slags svejsemaskiner
- Abningsretning markeret på alle poser/ruller
- Alle materialer i overensstemmelse med internationale standarder En 868-5, ISO 11607, CE medical device kl.I
- Poser med fold er ekstra rummelige




---

**6272250 Autoklaveruller uden fold 50mm x 200 m**

---

**6272251 Autoklaveruller uden fold 75mm x 200 m**

---

**6272252 Autoklaveruller uden fold 100mm x 200 m**

---

**6272253 Autoklaveruller uden fold 150mm x 200 m**

---

**6272254 Autoklaveruller uden fold 200mm x 200 m**

---

**6272255 Autoklaveruller uden fold 250mm x 200 m**

---

**6272256 Autoklaveruller uden fold 300mm x 200 m**

---

**6272257 Autoklaveruller uden fold 350mm x 200 m**

---

**6272258 Autoklaveruller uden fold 400mm x 200 m**

---

**6272259 Autoklaveruller uden fold 500mm x 200 m**

---

**6272260 Autoklaveruller med fold 75mm x 100 m**

---

**6272261 Autoklaveruller med fold 100mm x 100 m**

---

**6272262 Autoklaveruller med fold 150mm x 100 m**

---

**6272263 Autoklaveruller med fold 200mm x 100 m**

---

**6272264 Autoklaveruller med fold 250mm x 100 m**

---

**6272265 Autoklaveruller med fold 300mm x 100 m**

---

**6272266 Autoklaveruller med fold 350mm x 100 m**

---

**6272267 Autoklaveruller med fold 400mm x 100 m**

---

**Folie/papir**

Fremstillet af plastlaminat og papir. Posen er forsynet med en indikator, der viser, om posen har været igennem en steriliseringsproces.

Kan forsegles med svejsemaskine eller med autoklavetape.

- Poserne består af en gennemsigtig fler-lags co-polymer og 60-70 g/m<sup>2</sup> medicinsk barrierepapir
- Non-toxic-indikator og print på ydersiden af alle poser og ruller
- Stærk 3-bånds-forsegling, som kan åbnes rent og fiberfrit
- Passer til alle slags svejsemaskiner
- Abningsretning markeret på alle poser/ruller
- Alle materialer i overensstemmelse med internationale standarder En 868-5, ISO 11607, CE medical device kl.I
- Poser med fold er ekstra rummelige



	stk./pk
6272268 Autoklaveposer uden fold, 75 x 200 mm	1000
6272269 Autoklaveposer uden fold, 100 x 300 mm	1000
6272270 Autoklaveposer uden fold, 150 x 400 mm	1000
6272271 Autoklaveposer uden fold, 200 x 450 mm	1000
6272272 Autoklaveposer uden fold, 250 x 400 mm	1000
6272273 Autoklaveposer uden fold, 250 x 500 mm	1000
6272274 Autoklaveposer uden fold, 300 x 500 mm	1000
6272275 Autoklaveposer med fold, 100 x 300 mm	1000
6272276 Autoklaveposer med fold, 150 x 390 mm	1000
6272277 Autoklaveposer med fold, 200 x 500 mm	1000
6272278 Autoklaveposer med fold, 250 x 500 mm	500
6272279 Autoklaveposer med fold, 300 x 600 mm	500
6272280 Autoklaveposer selvklæbende lukning 75 x 200 mm	200
6272281 Autoklaveposer selvklæbende lukning 90 x 230 mm	200
6272282 Autoklaveposer selvklæbende lukning 90 x 270 mm	200
6272283 Autoklaveposer selvklæbende lukning 130 x 290 mm	200
6272284 Autoklaveposer selvklæbende lukning 190 x 340 mm	200
6272285 Autoklaveposer selvklæbende lukning 300x430mm	200

**Foliesvejser**

Svejsemaskine til autoklaveposer, løse eller på rulle. Har afklipningsfunktion og indikatorlampe, som lyser, når svejsningen er korrekt.

Max. tykkelse på folie 2 x 0,2 mm. Mulighed for montering af frontbord.

0870952	<b>Foliesvejser TSM 260 M, folie bredde max 250 mm</b> Maks. 250 mm i bredden.
0870953	<b>Foliesvejser TSM 470 M, folie bredde max 450 mm</b> Maks. 450 mm i bredden.
0870955	<b>Frontbord i stål til Foliesvejser TSM 470 M</b>
6272287	<b>Rulle-dispenser med kniv til autoklaveposer</b>



## Tilbehør til autoklaver - Sterilisationsbeholdere

## Polysteribox

Boks til sterilisering af instrumenter samt opbevaring og transport af sterile varer. PolySteribox er fremstillet af et gennemsigtigt, formstabilt materiale, som er temperaturrestant op til 150°C. Boksen er derfor velegnet til autoklavering ved 121°C eller 134°C. Desuden kan polySteribox anvendes til plasma-sterilisering (STEARRAD®) samt til gas-sterilisering (formaldehyd og ethylenoxid) ved højst 65°C. Låg og bund er hermetisk tætsluttende og der er indbygget en bakterie-barriere. Som tilbehør fås to slags PTFE-filtersæt: et permanent filter eller et årlig filter, der skal skiftes en gang om året. Boksene er pladsbesparende og nemme at stable, de er derfor velegnet til opbevaring af sterile varer.



**9284265** Indvendige mål (W x D x H): 177 x 76 x 45 mm  
Udvendige mål (W x D x H): 208 x 11 x 54 mm

**9284267** **Polysteribox® sterilisationsbeholder, L**  
Indvendige mål (W x D x H): 261 x 164 x 65 mm  
Udvendige mål (W x D x H): 290 x 183 x 74 mm

**9284268** **Polysteribox® sterilisationsbeholder, XL**  
Indvendige mål (W x D x H): 465 x 95 x 55 mm  
Udvendige mål (W x D x H): 498 x 118 x 63 mm

## Tilbehør til autoklaver - Diverse autoklavetilbehør

## Indikatorstrips

**6272288** **Indikatorstrips til autoklave klasse 4, pk. a 500**  
Klasse 4 dampindikator-strips er beregnet til brug ved temperatur på 134°C i 3,5 minutter. Indikatoren placeres i pakningerne, for at sikre damppenetration i pakkerne. Indikatoren lever op til ISO 11140-1 og viser et tydeligt skift fra blå til sort.



**6272289** **Indikatorstrips til autoklave klasse 6, pk. a 250**  
Klasse 6 dampindikator-strips er beregnet til brug ved temperaturer på 121°C i 15 minutter og 134°C i 3,5 minutter. Indikatoren placeres i pakningerne, for at sikre damppenetration i pakkerne. Indikatoren lever op til ISO 11140-1 og viser et tydeligt skift fra blå til lilla.





## Tillid er noget, man gør sig fortjent til...

Hos Buch & Holm ved vi, hvad der skal til og vi ved, at indkøb af udstyr i høj grad drejer sig om tillid. Selv mindre ubetydelige fejkøb kan afstedkomme mange unødvendige ærgrelser.

Vi lægger derfor altid vægt på at kunne yde nødvendig og kvalificeret rådgivning, at sikre levering til aftalt tid og have kompetent teknisk service, hvis der skulle være behov for det.

Vores servicekoncept har bevist sig selv i mere end 80 år og vi holder fast i, at du som kunde får en god oplevelse, når du kontakter os og har brug for assistance.

Har du spørgsmål om produkterne, er du altid velkommen til at kontakte os.



Vi tilbyder

[buch-holm.dk/sortiment](http://buch-holm.dk/sortiment)

BUCH & HOLM  
Bo Deckers Skibild  
Tlf.: 44 54 00 33  
E-mail: [bds@buch-holm.dk](mailto:bds@buch-holm.dk)



# BUCH & HOLM

Buch & Holm A/S - Marielundvej 39 - 2730 Herlev - tlf: 44 54 00 00  
e-mail: [b-h@buch-holm.dk](mailto:b-h@buch-holm.dk) - [www.buch-holm.dk](http://www.buch-holm.dk)

Vi ved, hvad der skal til...